

ALFA ROMEO 164 V6 TURBO

Merienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60°-V-Stellung aus Leichtmetall mit 1997 cm³ Hubraum; 150 kW/204 PS bei 6000 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Turbolader mit Overboost und Ladeluftkühler

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

Pherson-Einzetradabhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzetradabhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; Leichtmetallräder; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Belasttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; manuell einstellbare Lendenwirbelstütze; elektrische Sitzheizung vorne und hinten; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Alarogscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots;

2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstrichleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlösser; Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Ladedruckanzeige; Öldruckmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeige, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladungsanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnlinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Antenne und Lautsprecheresystem

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 56.800,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

| | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| automatische Klimaanlage | DM 3.500,- | unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. |
| elektrisch verstellbare Sitze hinten | DM 1.100,- | |
| elektrisches Schiebedach | DM 1.700,- | |
| Lederausstattung | DM 3.300,- | |

Motor

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Zylinderanzahl | 6, in 60°-V-Stellung | Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h |
| Anordnung | vorn, längs | Leistungsgewicht | 7,05 kg/PS |
| Taktzeiten | Otto, 4-Takt | kg/kW | 9,6 |
| Bohrung x Hub | 80 x 66,2 mm | Beschleunigung aus dem Stillstand | 8,1 s |
| Hubraum (effektiv) | 1997 cm ³ | - 0-100 km/h | 28,3 s |
| Verdichtungsverhältnis | 10 : 1 | Kraftstoffverbrauch (DIN 70030) | |
| Max. Leistung DIN | 204 PS/150 kW | - bei 90 km/h | 7,1 l/100 km |
| bei: | 6000 U/min | - bei 120 km/h | 9,2 l/100 km |
| Max. Drehmoment DIN | 292 Nm (bei Overboost) | - im Stadtverkehr | 11,7 l/100 km |
| bei: | 3000 U/min | Bereifung | 6 J x 15" |
| Kraftstoff (Eurosuper Super bleifrei nach DIN 51607) | | Felgen | 195/65 ZR 15 |
| Elektron. Einspritzung | Bosch Motronic ML 4.1 | Reifen | |
| Katalysator | geregelter Drei-Wege-Katalysator | | |