



Mercedes-Benz

Unimog Preisliste Nr. 460

Unimog Geräteträger U 300 / U 400 / U 500



Preisliste gültig ab
Price list valid from
Prix valable
Precios valido de

01.01.2005

Mit dieser Preisliste sind alle bisher bekannt gegebenen Preise ungültig.
All present prices are no longer valid upon publication of this price list.
Ce tarif annule tous prix précédents.
Con esta lista de precios todos los precios anteriores pierden validez.

Änderungen vorbehalten
All rights for changes are reserved
Modifications réservées
Reservado el derecho de modificaciones

DaimlerChrysler Aktiengesellschaft
Produktbereich Sonderfahrzeuge Unimog
76744 Wörth
Abt. PBS/VMD, Tel. (0 72 71) 71 - 76 96
E-Mail: marius.eisele@daimlerchrysler.com

U300

U400

U500

Inhaltsübersicht

	von Seite	bis Seite
Baumusterübersicht	27	
Lackierung	27	
Serienbeschreibung	28	
Baumusterseiten:		
Unimog, U 300		
U 300, Radstand 3080 mm,	BM 405.100	
U 300, Radstand 3600 mm,	BM 405.120	
Unimog, U 400		
U 400, Radstand 3080 mm,	BM 405.102	
U 400, Radstand 3600 mm,	BM 405.122	
Unimog, U 500		
U 500, Radstand 3350 mm,	BM 405.200	
U 500, Radstand 3900 mm,	BM 405.220	

U300

U400

U500

Baumuster-
liste

Typ	Radstand	Baumuster	Motor	Grundpreis EUR
U 300	3080 mm	405.100	BM 904.927 110KW/150PS	78.190,—
U 400	3080 mm	405.102	BM 904.928 130KW/177PS	89.500,—
U 300	3600 mm	405.120	BM 904.927 110KW/150PS	80.420,—
U 400	3600 mm	405.122	BM 904.928 130KW/177PS	91.730,—
U 500	3350 mm	405.200	BM 906.935 170KW/231PS	101.960,—
U 500	3900 mm	405.220	BM 906.935 170KW/231PS	104.690,—

Lackierung

			Mehrpreis EUR
<i>I. Sonderlackierung Kundenwunsch</i>	Fahrerhaus		489,—
<i>II. Metallic-Lackierung</i>	Fahrerhaus		976,—

U300

U400

U500

Serien- ausstattung

- Ablagemöglichkeiten und Staufächer:
* Ablagebox an Fahrerhausrückwand * Stauraum hinter Fahrersitz * großflächiges Ablagefach unter der Brüstung * in Türverkleidung integrierte Türfächer mit Flaschen/Dosenhalter
- Anhängemaul mit Steckbolzen vorn
- Anhängersteckdose hinten 24V (15-polig)
- Anlassperre
- Antiblockiersystem (ABS)
- Armauflage in Türverkleidung integriert
- Aschenbecher
- Auftritte rutschfest mit Haltegriff zur Scheibenreinigung
- Aussengeräuschdämmung (nach EG Zulassung 70/157/EG einschl. 96/20/EG)
- Außenspiegel heizbar (abschaltbar), beidseitig elektrisch verstellbar
- Batterien 2 x 12V / 115Ah, wartungsarm
- Bedienelemente elektr. betätigt zentral in Mittelkonsole
- Bordnetz 24 Volt
- Bordwerkzeug
- Bremsanlage, automatisch lastabhängig (ALB-Regelung)
- Bremsanlage zweikreisig, Hochdruck (18 bar)
- Dachkonsole mit 2 Einbauschächten für Radio und Tachograph-Schreibgerät
- Dauerstromsteckdose 24V in Mittelkonsole
- Differenzialsperre an Hinterachse, während der Fahrt elektro-pneumatisch zuschaltbar
- Druckluftanschluss für Nebenverbraucher
- Drucklufttrockner
- Electronic Quick Reverse (EQR-schnelle Reversierschaltung)
- Elektronikbox zentral, geschützt im Fhs.
- Elektron. Fahrzeugmanagement-System mit Diagnoseschnittstelle und Onboard-Diagnose
- Elektrik und Elektronik EMV geprüft (funkentstört)
- Fahrerhaus aus Faserverbundwerkstoff, korrosionsfrei
- Fahrerhaus kippbar
- Fahrerhaus-Festigkeit nach ECE-R-29
- Fahrer- und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar

- Federspeicher-Feststellbremse
- Freiformflächen-Scheinwerfer
- Gaspedal elektronisch Generator 28V/80A (2240 Watt)
- Geräteanbaupunkte im Rahmen integriert für unimog-standardisierte Geräte- und aufbauten
- Geschwindigkeitsbegrenzung 85 km/h elektronisch
- Getriebe: MB-Vollsynchro-Wendegetriebe mit 8 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen
- Großinstrument mit LCD-Displays und Anzeigen für:
* Tachometer km/h bzw. mph * Motordrehzahlmesser *
* Bremsvorratsdruck * Kühlwassertemperatur *
* Kraftstoffvorrat * Hydrauliköl (Temp.) *
* Differenzialsperren * Außentemperatur *
* Bremsbelagverschleiß * Brems-flüssigkeitsstand *
* Kühlwasserstand * Lenkungsölstand *
* Luftfilterwartung * Motorölstand * Uhrzeit * Scheibenwaschwasser * Getriebegang * Betriebsstunden *
* Kilometerstand und Tageskilometer
- Handgas elektronisch
- Heizungs- und Belüftungssystem mehrstufig regulierbar, mit Staubfilter und Umluftschalter sowie Motorrestwärmennutzung
- Innenbeleuchtung mit Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
- Instrumentenbeleuchtung helligkeitsregulierbar
- Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten (höhenverstellbar)
- Kabeldurchführung abgedichtet in Fahrerhausrückwand und Beifahrerfußraum
- Kabinenboden eben
- Kabinen-Komfortlagerung mit Federbeinen hinten
- Kleiderhaken dreifach
- Klimaanlage integriert
- Kombischalter:
* an Lenksäule rechts: Handgas, Tempomat und Motorbremse * an Lenksäule links: Fernlicht, Blinker, Scheibenwischer- und -waschanlage, Hupe
- Kopfstützen
- Kotflügel korrosionsfrei
- Kraftstoffbehälter aus Aluminium
- Leuchtweitenregulierung
- Luftansaugkamin
- Luftfilter mit Vorabscheidung
- Lüfter für Kühlung, elektronisch-geregelt, hydrostatisch angetrieben

- Luftpresser stirnradgetrieben, wassergekühlt, 300 l/min bei 18bar
- Mittelkonsole ergonomisch, zentral angeordnet, mit allen Bedienelementen
- Mittelkonsole mit 2 Einbauschächten z. B. für Funkgerät
- Motor mit Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung, elektronische Einspritzregelung (MR)
- Motor erfüllt Abgasnorm EURO 3
- Motor RME-Betrieb tauglich
- Motorbremse 2stufig, mit Auspuffklappe und Konstantdrossel
- Panorama-Windschutzscheibe Verbundglas
- Portalachse vorn/hinten
- Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferenzial
- Rampenspiegel
- Reglercharakteristik für Fahr- und Gerätebetrieb (RQ, RSV) elektronisch gesteuert
- Rückwandfenster groß
- Scheibenbremsen an beiden Achsen
- Scheibenwischer 3stufig mit Intervallschaltung, Wischerrückstellung und Scheibenwaschanlage
- Schraubenfedern mit progressiver Kennung
- Sechs-Kammerschlussleuchte mit Umriss-, Blink-, Schluss-, Nebelschlussleuchte, Rückstrahler u. Rückfahrcheinwerfer
- Servolenkung
- Sitze mit integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurten
- Sonnenblenden dreifach
- Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse
- Teleskopstossdämpfer
- Telligent®-Schaltung (Elektro-Pneumatische Schaltung/EPS)
- Tempomat/Temposet
- Tiefsichtfenster in den Türen
- Umrissleuchten
- Unterbodenschutz Dinol, Bestandteil des hochwertigen Korrosionsschutzkonzeptes
- Unterlegkeile
- Wartungsintervalle sehr lang (Motor nach 1200 Bh)
- Wärmedämmendes Glas rundum
- Weitwinkelspiegel
- Zusatzblinkleuchten seitlich

Notizen: