



Peugeot 2008 – Technische Daten – Benzin

	1.2 PureTech 82	1.2 PureTech 110	1.2 PureTech 130
Motor typ	3-Zylinder-Reihenmotor		
Hubraum (ccm)	1.199		
Bohrung x Hub (mm)	75 x 90,5		
Leistung kW/PS	60 / 82	81 / 110	96 / 130
bei Drehzahl (1/min)	5.750	5.500	
max. Drehmoment (Nm)		118	160
bei Drehzahl (1/min)		2.750	4.250
Ventile	12		16
Nockenwelle	2, obenliegend, Zahnriemen	2, obenliegend, Kette	
Kraftstoffart	Super Bleifrei		
Kraftstoffversorgung	Indirekt Multipoint	direkt	
Fahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	168	191	200
Beschleunigung (Sek.)			
0 – 100 km/h	13,5	9,9	9,3
0 – 1000 m	35,1	31,4	k.A.
Verbrauch			
innerorts (l/100 km)	6,0	5,8	6,0
außerorts	4,3	4,0	4,1
kombiniert	4,9	4,7	4,8
CO ₂ -Ausstoß (g/km)	114	108	110
Abgasnorm	Euro 6		
Energieeffizienzklasse	B	A	
Abmessungen			
Länge (mm)	4.159		
Breite mit/ohne Außenspiegel (mm)	2.004 / 1.739		
Höhe (mm)	1.556		
Radstand (mm)	2.538		
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.477 / 1.488		
Anzahl Türen	5		
Anzahl Sitzplätze	5		
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l)	360		
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen nach VDA-Norm (l)	1.194		
Tankinhalt (l)	50		
Luftwiderstandsbeiwert (C _w)	0,31		



Peugeot 2008 – Technische Daten – Benzin

	1.2 PureTech 82	1.2 PureTech 110	1.2 PureTech 130
Gewichte (kg)			
Leergewicht inkl. Fahrer	1.215	1.275	1.295
Zul. Gesamtgewicht	1.593	1.656	1.675
Zuladung	378	381	380
Dachlast		75	
Zul. Ges.Gewicht d. Zuges	2.043	2.606	2.625
Anhängelast gebremst	770		1.270
Anhängelast ungebremst	450		580
Stützlast		51	
Kraftübertragung			
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe		6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Frontantrieb		
Räder	15/16-Zoll	16/17-Zoll	
Reifen	185/65 R15 195/60 R16	195/60 R16 205/50 R17	
Bremssystem	Bremsanlage mit ABS, EBV, ESP, ASR, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten	Bremsanlage mit ABS, EBV, ESP, ASR, innenbelüftete Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser vorn/hinten (mm)	266 / 249		
Lenkung	Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule über Bedienelement unter dem Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar		
Lenkübersetzung	1 : 16,2		
Lenkradumdrehungen	2,8		
Wendekreisdurchmesser (m) Radaußenseite/Karosserieende	10,9 / 11,2		
Fahrwerk	McPherson-Vorderachse, Hinterachse mit verformbarem Querträger		
Versicherung/Service			
Versicherungseinstufung HP/VK/TK	14 / 19 / 17		
Service-Intervall	25.000 km		

¹⁾ Je nach Karosserie (3-Türer/5-Türer)